



VDR srl  
Costa Rica 4712  
Malvinas Argentinas  
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: ++ 54 11 **5252-7804**  
++ 54 11 **5252-7805**  
[ventas@vdrfrenos.com.ar](mailto:ventas@vdrfrenos.com.ar)

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Revisión: 01 - Fecha: 12/11/2015

### SR-33 LIQUIDO DE FRENO TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5.1

#### DESCRIPCIÓN

Este producto está formulado para sistemas hidráulicos de freno y embragues. Es elaborado sin emplear aceites minerales, para ser utilizado en sistemas provistos de cubetas y retenes de caucho natural, de estireno-butadieno (SBR) o terpolimero del etileno (EPDM)

El liquido de freno SR-33 cumple con todos los requisitos establecidos en las normas IRAM-AITA 6H3 – 6H4- 6H5 que contemplan las siguientes condiciones

Alto punto de ebullición

Estabilidad química

Resistencia a la oxidación y/o corrosión

Fluidez y efectivo comportamiento a baja temperatura (- 40° C)

Sin efectos nocivos para el caucho (cambio de volumen /cambio de dureza etc.)

#### CERTIFICACIONES Y LICENCIAS

Por tratarse de un producto de seguridad y reglamentación esta homologado en el organismos nacionales INTI IRAM e IRAM-AITA con los siguientes certificados.

INTI 42-4294/2011

INTI 42-6403/2016

IRAM / IRAM-AITA DC-M-V38-001.3

IRAM / IRAM-AITA DC-M-V38-001.2

IRAM / IRAM-AITA DC-M-V38-001.1

#### PRESENTACIONES

**DOT 3** 200 CM3 / ½ litro / 1 litro / 5 litros / 20 litros / 200 litros / 1000 Kg.

**DOT 4** 200 CM3 / ½ litro / 1 litro / 5 litros / 20 litros / 200 litros / 1000 Kg.

**DOT 5.1** 200 CM3 / ½ litro / 1 litro / 5 litros / 20 litros / 200 litros / 1000 Kg.

#### HIGIENE & SEGURIDAD

Seguir indicaciones de acuerdo a lo estipulado en la ficha de seguridad del producto.